

News Release

Datum

16. Januar 2009

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden

Sie sich bitte an

Tom Cioni, Manitowoc,
T +1 920.683.6510
tom.cioni@manitowoc.com

Ben Shaw, SE10,
T +44 207 107 2002
shaw@se10.com

Manitowoc führt neues Leitprodukt für die MDT-Kranreihe von Potain ein

Der größte MDT-Turmdrehkran der Marke Potain von Manitowoc wird Anfang 2009 eingeführt. Der MDT 368 ist in zwei Ausführungen erhältlich, als MDT 368 L12 mit einer maximalen Tragfähigkeit von 12 t und als MDT 368 L16 mit einer maximalen Tragfähigkeit von 16 t.

Carlos Monteiro, Senior Product Manager für Turmdrehkrane bei Manitowoc, sagte hierzu, der neue Kran kombiniere seitherige Funktionen, die unter den Kunden beliebt sind, mit einigen neuen Modifikationen.

„Unseren MDT-Kunden gefallen die schnellen Aufbau- und Zerlegungszeiten dieser Kranreihe und wir haben diese Fähigkeiten in den MDT 368 integriert“, so Monteiro. „Aber aufgrund der Größe und der Anwendungen dieses Krans haben wir auch ein paar interessante neue Merkmale integriert.“

Ein neues Merkmal des Krans ist ein Gegenauslegerabschnitt, der für den Transport zusammengeklappt werden kann. Aufgrund der ausgezeichneten Reichweite und starken Hubleistung des Krans ist ein 21,7 m langer Gegenausleger erforderlich, der zu lang für den Transport auf einem Standard-LKW ist. Deshalb haben die Ingenieure von Manitowoc ein Scharnier konzipiert, mit dem dieser Abschnitt für den Transport zusammengeklappt werden kann.

Kunden profitieren auch von den verfügbaren Konfigurationsoptionen, da die Hilfsauslegerabschnitte des Krans mit denen anderer Potain-MDT-Krane, dem MDT 268 und MDT 308, austauschbar sind. Es sind auch verschiedene Mastteilstücke verfügbar, wobei ein Standardmast mit den Abmessungen 2 x 2 m oder ein größerer K-Mast mit 2,45 x 2,45 m lieferbar ist.

Die maximale Hilfsauslegerlänge beträgt sowohl bei der 12-t- als auch der 16-t-Ausführung des MDT 368 75 m. Die maximale Hakenhöhe beträgt 93,7 m. Für beide Ausführungen des Krans gibt es eine Auswahl von Hubwerken: entweder 55 kW 75 LVF 30 Optima oder 75 kW 100 LVF 30 Optima. Am MDT 368 befindet sich auch ein neues Laufkatzensystem, das 6 DVF 6, welches bei einer 4-t-Last Geschwindigkeiten von 100 m/min erreichen kann.

Potain MDT 368

Bezeichnung	Maximale Traglast	Maximale Hilfsauslegerlänge	Max. Traglast an der Hilfsauslegerspitze
MDT 368 L16	16 t	75 m	3 t
MDT 368 L16	17,6 US-t	246 ft	3,3 US-t
MDT 368 L12	12 t	75 m	3,2 t
MDT 368 L12	13,2 US-t	246 ft	3,5 US-t

Über The Manitowoc Company, Inc.

The Manitowoc Company Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen mit 104 Produktions- und Kundendienststandorten in 27 Ländern, das in mehreren Branchen tätig ist und Kapitalgüter herstellt. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Anbieter von Hebeeinrichtungen für die globale Baubranche, einschließlich Gitterauslegerkranen, Turmdrehkranen, Mobilteleskopkranen und LKW-Aufbaukranen. Manitowoc ist zudem einer der weltweit führenden Innovatoren und Hersteller von gewerblichen Gastronomiegeräten. Insbesondere beliefert Manitowoc Restaurants, Nachbarschaftsläden, Hotels, das Gesundheitswesen und Institutionen mit Geräten für Eis, Getränke, Kühlung, Vorbereitung von Gerichten und für den Kochbedarf. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter von Schiffbau-, Schiffsreparatur- und -umbaudiensten für behördliche, militärische und gewerbliche Kunden in der gesamten Schifffahrtsbranche der USA.

###